



EKO-CHEM-PPÚ
s.r.o.

Výroba chemických přípravků pro povrchovou úpravu

679 61 LETOVICE, Pražská 76, tel.: 516 474 148, fax: 516 474 140, mobil: 721 731 160

www.ekochem-ppu.cz

e-mail: ekochem@sendme.cz

LÁZEŇ PRO PASIVACI OCELI

R o g a l 22

Rogal 22 je přísada do teplého oplachu zabraňující korozi po dobu uskladnění. Pasivace oceli zajišťuje mezioperační skladování bez zkorodování součástky (cca 20 dnů). Lázeň není toxická, neobsahuje dusitany, chromany ani jiné toxické chemikálie. Výhodou je nízká koncentrace, nižší pracnost než konzervace např. ropnými prostředky. Přípravek lze použít do teplého oplachu, nebo je ho možné přidat k odmašťovacímu a omítacímu procesu.

Provozní výhody lázně:

- a) jednoduchá manipulace
- b) krátká expozice
- c) nízká koncentrace
- d) dlouhá životnost

Příprava 100 litrů pasivační lázně:

Na 100 litrů lázně se přidá 1 - 2 litry koncentráту Rogal 22 (koncentrace 10 - 20 ml/litr).

Po rozmíchání a ohřátí na provozní teplotu je lázeň provozuschopná.

Rogal 22 se používá i k doplňování.

Pracovní podmínky:	optimální koncentrace lázně	10 ml/litr
	pracovní koncentrace lázně	8 - 20 ml/litr
	teplota	20 - 40 °C
	doba	3 - 5 minut
	pH	7,5

Údržba lázně: Při poklesu účinnosti je nutné přidat 0,5 litru Rogalu 22 na 100 litrů lázně

Bezpečnost práce:

Rogal 22 je mírně alkalická lázeň. Při práci je nutné používat ochranné pomůcky a lázeň odsávat.

Pozor: Koncentrát Rogal 22 je žíravina! (označení C)

Likvidace vyčerpané lázně:

Likvidace spočívá v úpravě pH na hodnotu 7,5. Při likvidaci je nutné dodržet podmínky kanalizačního řádu a zákona č. 254/2001 Sb.

Kontrola lázně: U této lázně je postačující sledovat pH a účinnost pasivace.

Balení: Rogal 22 je balen v PE kanistrech dle objednávky.