



**EKO-CHEM-PPÚ**  
s.r.o.

Výroba chemických přípravků pro povrchovou úpravu

679 61 LETOVICE, Pražská 76, tel.: 516 474 148, fax: 516 474 140, mobil: 721 731 160

www.ekochem-ppu.cz

e-mail: ekochem@sendme.cz

---

## LÁZEŇ PRO OMÍLÁNÍ – LEŠTĚNÍ

### R o g a l 25

-----

**Rogal 25** je přísada pro leštění (kuličkování) při rotačním a vibračním leštění. Přísada je vhodná pro opracování oceli i mědi a mosazi. Výhodou lázně je nasazení v nízké koncentraci.

**Rogal 25** má speciální přísady zabraňující zpětnému usazení brusného kalu na součástkách a tím zvyšuje účinnost leštění.

Čistící a emulgační účinek se zvyšuje přísadou Rogal 25.2 N.

**Označení složek:**     **Rogal 25.1 - základní sůl**  
                              **Rogal 25.2 N - detergent se sníženou pěnivostí**

Lázeň neobsahuje jedovaté složky ani komplexotvorné látky.

#### **Pracovní podmínky:**

optimální koncentrace:	10 g/litr
provozní koncentrace:	8 - 20 g/litr
provozní teplota:	20 - 30 °C
doba omílání:	nutno stanovit na základě technologické zkoušky

**Příprava lázně:** na 100 litrů je zapotřebí pro omílací nebo vibrační zařízení

**1 - 2 kg Rogal 25.1**

**0,1 - 0,35 lit. Rogal 25.2 N**

Po rozpuštění a promíchání je lázeň provozuschopná.

Po omílání je nutné součástky opláchnout a osušit, případně pasivovat.

**Po dohodě se zákazníkem je možné Rogal 25 dodávat jako tekutý koncentrát.**

**Pozor: Rogal 25 je dráždivý ! (označení symbolem Xi)**

#### **Bezpečnost práce:**

Rogal 25 je alkalická lázeň. Při práci je nutné používat ochranné pomůcky.

#### **Likvidace vyčerpané lázně:**

Likvidace spočívá v úpravě pH na hodnotu 7,5 a sedimentaci kalu. Případné ropné látky je nutno separovat. Při likvidaci je nutné dodržet podmínky kanalizačního řádu a zákona č. 254/2001 Sb.

**Balení přípravku:** Rogal 25.1 - PE pytle, Rogal 25.2N - PE kanystry  
Tekutý koncentrát je balen v PE kanystrech