



EKO-CHEM-PPÚ
S.r.o.

Výroba chemických přípravků pro povrchovou úpravu

679 61 LETOVICE, Pražská 76, tel.: 516 474 148, fax: 516 474 140, mobil: 721 731 160

www.ekochem-ppu.cz

e-mail: ekochem@sendme.cz

SRÁŽECÍ PŘÍSADA ODPADNÍCH VOD Z GALVANOVNY A LAKOVNY

R o g a l 26

Rogal 26 je přísada ke srážení přestříku nátěrových hmot ve stříkacím boxu s vodní clonou, dále také odpadních vod z lakovny a kyselých vod z galvanovny.

Přísada má účinný vliv na koagulaci a sedimentaci. Pro svoji nízkou koncentraci je přísada Rogal 26 ekonomicky výhodná, a je možná kombinace s vápenným mlékem.

Rogal 26 neobsahuje jedovaté složky ani komplexotvorné látky.

Pro nasazení je optimální množství 1-5 litrů Rogalu 26 na 100 litrů lázně.

Během provozu je možné doplnění a tím zvýšení účinnosti a životnosti.

Bezpečnost práce:

Rogal 26 je mírně alkalická lázeň. Při práci je nutné používat ochranné pomůcky.

Pozor: Koncentrát Rogal 26 je žíravina! (označení C)

Likvidace vyčerpané lázně:

Likvidace spočívá v úpravě Rogalem 26 na hodnotu pH 7,5 - 8. Při likvidaci je nutné dodržet podmínky kanalizačního řádu, zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákona 254/2001 Sb.

Balení:

Přípravek je dodáván ve vratných obalech (PE soudky či kanystry).

Označení obsahuje název přípravku, šarži, množství, výstražné symboly, R - věty a S - věty.